GILBARCO VEEDER-ROOT

Bombas y Surtidores Atlas® para operaciones de flotas

Escoja la serie Atlas entre la amplia gama de modelos de bombas y surtidores que ofrece Gilbarco Veeder-Root, con características y opciones pensadas específicamente para satisfacer las necesidades de operadores de flotas.

La Serie Atlas de Gasboy es resistente, duradera, confiable y está específicamente diseñada para el entorno hostil que es la carga de flotas. Las opciones electrónicas y mecánicas se encuentran iluminadas, que resulta de gran utilidad en sitios sin atención personalizada.

En un ambiente donde la pérdida de tiempo es un problema crítico, garantice la mayor rapidez de atención y menor detención de vehículos posible. Los modelos de caudal normal, caudal alto y super alto caudal le aseguran cargas rápidas para grandes vehículos. Los surtidores Satelite le permiten una carga simultánea de tanques para reducir sus tiempos de carga.

Las bombas y surtidores Atlas de Gasboy son compatibles con distintos sistemas de Punto de Venta y Gestión de Flotas (TopKat y Islander Plus), ayudándolo a rastrear y administrar mejor su flota. Desde el sistema más simple hasta el más abarcativo, Gasboy le ofrece soluciones completas y funcionales para usar con el fin de simplificar el funcionamiento de su flota.

Bombas y Surtidores Mecánicos

Alto Caudal (hasta 40 gpm/151 lpm)*

N° de Modelo	Tipo	Mangueras	Productos	Motores	Medidores
9140K	Bomba	Individual	1	(2) 1 hp c.d.	(2) Gilbarco CFT
9140KX	Surtidor	Individual	1	n/a	(2) Gilbarco CFT

Caudal Normal (hasta 22 gpm/83 lpm)*

N° de Modelo	Tipo	Mangueras	Productos	Motores	Medidores
9153K	Bomba	Individual	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9152KTW1	Bomba	Doble	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9153KTW1M	Bomba	Doble	1	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9153KTW2	Bomba	Doble	2	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9153KX	Surtidor	Individual	1	n/a	Gilbarco CFT
9153KXTW1	Surtidor	Individual	1	n/a	Gilbarco CFT
9153KXTW2	Surtidor	Individual	2	n/a	Gilbarco CFT

La calidad hace la diferencia.

Nadie comprende la hostilidad del ambiente de carga de flotas mejor que Gilbarco.
Es por esto que nuestras bombas y surtidores Atlas son resistentes tanto desde el diseño como su funcionalidad. Utilizamos materiales de la más alta calidad y la mejor mano de obra para acercarle el mejor equipo.

> Display y marca con iluminación propia.
> Medidor de flujo mejorado aumentando la confiabilidad.
> La unidad de bombeo a engranajes no requiere de un procedimiento de imprimación especial.
> Puerta totalmente removible, para un mejorado acceso y servicio con abundante espacio de trabajo.
> Lateral removible
> Opciones de gráficos personalizables en la puerta inferior.
> Paneles inferiores y superiores en Acero Inoxidable (opcionales)

Caudal Normal (hasta 12 gpm/45 lpm)

N° de Modelo	Tipo	Mangueras	Productos	Motores	Medidores
9850K	Bomba	Individual	1	(1) 1-1/2 hp c.d.	Controles líquidos
9850KTW3	Bomba	Combinada	1	(1) 1-1/2 hp c.d.	Controles líquidos
9850KX	Surtidor	Individual	1	n/a	Controles líquidos
9850KXTW1	Surtidor	Doble	1	n/a	Controles líquidos
9850KXTW2	Bomba	Doble	2	n/a	Controles líquidos

Alto Caudal (hasta 22 gpm/ 83 lpm)

N° de Modelo	Tipo	Mangueras	Productos	Motores	Medidores
9840K	Bomba	Individual	1	(2) 1 hp c.d.	(2) Gilbarco CFT
9840KX	Surtidor	Individual	1	n/a	(2) Gilbarco CFT

Super Alto Caudal (hasta 40 gpm/ 150 lpm)

N° de Modelo	Tipo	Mangueras	Productos	Motores	Medidores
9853K	Bomba	Individual	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9852KTW1	Bomba	Doble	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9853KTW1M	Bomba	Doble	1	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9853KTW2	Bomba	Doble	2	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
9853KX	Surtidor	Individual	1	n/a	Gilbarco CFT
9853KXTW1	Surtidor	Doble	1	n/a	Gilbarco CFT

Bombas y surtidores electrónicos

N° de Modelo	Compatibilidad	Mangueras	Productos	GPM (LPM)	Motores	Medidores
215Q	9153KX 9853KX	Individual	1	Hasta 21 (80 lpm)	n/a	n/a
215Q-Z		Individual	1	Hasta 21 (80 lpm)	n/a	n/a
215QTW-Z		Doble	1	Hasta 21 (80 lpm)	n/a	n/a
216Q	9850KX 9840KX 9140KX	Individual	1	Hasta 40 (150 lpm)	n/a	n/a
216Q-Z		Individual	1	Hasta 40 (150 lpm)	n/a	n/a
216QTW-Z		Doble	1	Hasta 40 (150 lpm)	n/a	n/a

Surtidores Satellite

Atlas™ - Resumen de Opciones de Características

Característica	Descripción	9853	9840	9850	9820	9153	9140	9120	215/216Q
Aprobaciones	Listado cUL, y UL, NCWM, Measurement Canadá	S	S	S	S	S	S	S	S
Presión de Funcionamiento	50 psi. Max.	S	S	S	S	S	S	S	S
Unidad de Medida	Galones (opcional litros)	S	S	S	S	S	S	S	S
Motor/Voltajes	Motor continuo 1 HP 115V/60Hz – (230V/50Hz opcional)	S	S		S	S	S	S	
	Motor continuo 1-1/2 HP 115V/60Hz – (230V/50Hz opcional)			S					
	Motor continuo 3/ HP 380V/50HZ/ Trifásico	0	0		0	0	0	0	
Bombas	Bomba o engranajes con separador de aire integrado	S	S		S	S	S	S	
	Bomba o engranajes de alta velocidad con separador de aire integrado			S					
Válvula Solenoide	Válvula solenoide de 1" o 1-1/2" para operación pre-seteada (PP)	1"	1-1/2"	1-1/2"	1"	1"	1-1/2"	1"	
Filtros	Filtro interno integrado giratorio spin-on (F) – tipo giratorio externo opcional en todos los modelos	S	S		S	S	S	S	
Descarga	Hierro negro NPT 1" ó 1-1/4"	1"	1-1/4"	1-1/4"	1"	1"	1-1/4"	1"	1"- 215 1-1/4"- 216
Cañería Satellite	Surtidores Solamente (S)	0	0	0		0	0		
Entrada	Entrada NPT 1-1/2" 2"	1-1/2"	2"	2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	1-1/2"	1-1/2"
Carcasa	Acero galvanizado G90 pintado	13 GA	13 GA	13 GA	11 GA	13 GA	13 GA	11 GA	12 GA
Paneles	Paneles removibles, bloqueables – pintados calibre 20 ó 16 G60	20	20	20	16	20	20	16	16
	Paneles removibles, bloqueables – Acero inoxidable calibre 22 Kooline	0	0	0		0	0		
	Paneles removibles, bloqueables – Acero inoxidable calibre 20 tipo 304								0
Funda	Fundas reemplazables pintadas – G60 galvanizado	22	22	22	16	22	22	16	16
	Todos los paneles acero inoxidable tipo 304 – acero inoxidable – Kooline (opcional)	22	22	22		22	22		20
Computadora/Registro	Registro electrónico: Volumen únicamente display. Totalizador electrónico mostrado en LCD por interruptor magnético.	S	S	S					
	Registro mecánico: VR10 – Volumen únicamente, incluye totalizador integrado y reseteo de corriente					S	S		
	Registro mecánico: galones/litros sólo 4 ruedas, muestra h/999.9. Incluye totalizador 7 dígitos y reseteo de corriente							S	
Display Electrónico	Display frontal volumen únicamente. LCD con iluminación posterior de 1". Max. 999.000 galones ó 999.000 litros.	S	S	S	S				
Opciones Interfaz	Generador de pulsos: (Vol. 10.1 ó 100.1) para sistemas con llave o tarjeta (CC o CX)					0	0	0	
	Interfaz Sistema Tarjeta: RS-485 para conexión directa a Sistema Gasboy CFN, Islander o TopKAT	0	0	0	0				
	Interf. Sist. Tarj. – salida pulso: salidas pulso/galón seleccionales para interfaz con sist. de control de combustible	0	0	0	0				
	Conducto DC y caja de empalme	S	S	S					
	Keytrol (EK)					0	0		
Iluminación Panel Marca	Panel iluminado (L)	0	0	0		0	0		
Totalizadores	No configurable, Electromecánico	0	0	0					
	No configurable, Mecánico				0			S	
Posiciones Pistolas	Montaje Lateral	S	S	S		S	S		S
	Montaje Frontal	0	0	0	S			S	0
Retractores Manguera	Retractor interno de manguera (I)	0	0			0	0		
	Retractor de manguera alta: retractor montaje posterior con retorno de resorte interno.	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicaciones AST	Válvula reguladora de presión Modelo 52A (9048577) – bombas de succión únicamente	0			0	0		0	
	9850 Kit Tanque AGT – bombas de succión únicamente			0					
Garantía	12 Meses	S	S	S	S	S	S	S	S
	24 Meses	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios	ATC (Canadá únicamente)	0	0	0					
	Manivela manual (K)					0	0		
	Resguardo de batería	0	0	0					
	Recuperación de Vapores: Sistema de recuperación vapor balanceado	0			0	0		0	0
	Recuperación Vapores: Kit compatible Healy Universal	0				0			
	Manguera: ¾" ó 1" estándar o Recuperación valor (especificar longitud)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pistolas automáticas, válvulas de fuga y plataformas giratorias	0	0	0	0	0	0	0	0

S = Estándar, 0 = Opcional

Av. Congreso 3450 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - (54 11) 5167 5600
gvrar.sales@gilbarco.com

GILBARCO VEEDER-ROOT

/gvr.la @gvr_la /GVRLatinamerica