

Soluciones
Confiables



comprobadas
en campo

Surtidores y Dispensadores Atlas® para Retail

Algunas veces las mejores soluciones son las más simples. Los surtidores y dispensadores Atlas® de Gasboy le proveen a sus clientes los elementos necesarios más simples para la carga de combustible. Obtenga una solución robusta, confiable y con una larga trayectoria de éxito en campo.

A su vez, elija entre modelos mecánicos y electrónicos para llegar mejor a sus necesidades. Elija un surtidor que puede interactuar con su sistema de punto de venta, con capacidad de ofrecer productos de menor volumen de venta.



Surtidores & Dispensadores Electrónicos - 22GPM*

Número de Modelo	Tipo	Manguera	Productos	Motores	Medidor
8853K	Surtidor	Simple	1	(1) 1 hp	Gilbarco CFT
8852KTW1	Surtidor	Doble	1	(1) 1 hp	Gilbarco CFT
8853KTW1M	Surtidor	Doble	1	(2) 1 hp	Gilbarco CFT
8853KTW2	Surtidor	Doble	2	(2) 1 hp	Gilbarco CFT
8853KX	Dispensador	Simple	1	n/a	Gilbarco CFT
8853KXTW1	Dispensador	Doble	1	n/a	Gilbarco CFT
8853KXTW2	Dispensador	Doble	2	n/a	Gilbarco CFT



Surtidores & Dispensadores Mecánicos - 22GPM*

Número de Modelo	Tipo	Manguera	Productos	Motores	Medidor
8753K	Surtidor	Simple	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8752KTW1	Surtidor	Doble	1	(1) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8753KTW1M	Surtidor	Simple	1	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8753KTW2	Surtidor	Doble	2	(2) 1 hp c.d.	Gilbarco CFT
8753KX	Dispensador	Simple	1	n/a	Gilbarco CFT
8753KXTW1	Dispensador	Doble	1	n/a	Gilbarco CFT
8753KXTW2	Dispensador	Doble	2	n/a	Gilbarco CFT

*Caudal a condiciones de prueba ideal. El caudal verdadero puede variar según las condiciones en locación.

Resumen de Opciones para su Atlas™

	8753	8853
Aprobación Regulatoria: UL y cUL listed, Measurement Canada, NCWM	S	S
Presión de Trabajo: Máximo 50 psi	S	S
Unidad de Medida: Galones (litros opcionales)	S	S
Motor/Voltaje: motor continuo de 1HP 115V/60H	S	S
Voltaje: 230V/50HZ y 380V/50HZ/3 Fases	0	0
Pump: 10 paletas de surtidor rotatorio con separador de aire integrado	S	S
Válvula solenoide de 1" para una operación preset slow-down(PP)	S	S
Filtro Spin-on interno Integrado (F)	S	S
Tipo de filtro Spin-on Externo	0	0
Descarga: 1" NPT hierro negro	S	S
Tuberías Satellite - únicamente surtidores (S)	0	0
Entrada 1-1/2" NPT	S	S
Housing: acero galvanizado G90	S	S
Paneles Removibles, lacables - gauge G60	S	S
Paneles de Acero Inoxidable, removibles, lacables	0	0
Revestimiento de Pintura Reemplazable - G60 galvanizado	S	S
Paneles de acero inoxidable - Kooline (22 galones)	0	0
Computador Electrónico: muestra dinero, volumen y PPU	N	S
Totalizadores Electrónicos graba 10 dígitos y muestra 6 dígitos en el display LCD	N	S
Mechanical computer: VR10 - dinero, volumen y PPU incluye totalizador integrado y reset de energía	S	N
Display electrónico: dinero, volumen y PPU, display frontal. Pantalla 3/4" a contarluz. Dinero y volumen con 6 dígitos, PPU 4 dígitos	N	S

	8753	8853
Pulsador: (10:1 ó 100:1 volumen) para sistemas de llave o tarjeta (CC or CX)	0	N
Pulsador: (100:1 de dinero) para sistemas de llave o tarjeta (CM)	0	N
Gilbarco 2-wire	N	S
Salida para Pulsador	N	0
Panel de marca iluminado(L)	S	S
Totalizador Electromecánico de 7 dígitos	N	0
Posición de Pico: Lateral	S	S
Retractor Interno de Manguera (I)	S	S
Retractor de Manguera Alta	0	0
Aplicación AST: Válvula Regulatoria de Presión Modelo V52A (9048577)	0	0
Garantía de partes y trabajo por 12 meses	S	S
Garantía de partes y trabajo por 24 meses	0	0
ATC (Canada only)	N	0
Hand crank (K)	0	N
Sistema de recuperación de vapor balanceado(Healy Universal Kit compatible)	0	0
Manguera: 3/4" ó 1" (especificar longitud) - estándar o recuperación de vapores	0	0
Picos automáticos, breakaway, y swivels	0	0
Reset Programable (solo para exportación)	N	0
Auto-on (solo para exportación)	N	0

S = Estándar, 0 = Opcional, N = No disponible

Av. Congreso 3450 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - (54 11) 5167 5600

gvrar.sales@gilbarco.com

